CarpetPro per tappeti RM 760 in polvere

Il detergente CarpetPro per tappeti RM 760 in polvere è applicabile con le macchine spruzzo estrazione, è dotato di tecnologia iCapsol ed è in grado di assorbire gli odori. Elimina i cattivi odori per lungo tempo, non va risciacquato.

NTA-free

Proprietà

- Detergente per pulize di fondo efficace con le macchine spruzzo estrazione sui mobili imbottiti ed i rivestimenti in tessuto
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Tecnologia iCapsol: non serve risciacquare le superfici, risultano subito asciutte
- In polvere
- Gentile azione di pulizia
- Pulizia attiva a tutte le temperature
- Con agente elimina odore. Rimuove efficacemente i cattivi odori come urina, sudore, nicotina ecc
- Si riducono i tempi di asciugatura
- Aumenta l'igiene della superficie
- Non contiene candeggina
- Fresca fragranza

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici:	Preparazione macchina
Imprese di pulizia:	Superfici tessili
Ospedali e case di cura:	Superfici tessili
Ho.Re.Ca.:	Superfici tessili
Municipalizzate:	Superfici tessili
Negozi:	Superfici tessili

Macchine da utilizzare

- Macchine spruzzo estrazione
- Lava tappeti

Confezione da	Codice
0.8 kg	6.295-849.0
10 kg	6.295-847.0

Valore pH

8.8
Concentrato

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

acido — leggermente acido — neutro — leggermente alcalino — alcalino

Applicazione:

Macchine spruzzo estrazione

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Far sciogliere completamente il prodotto
- Lavare le superfici tessili in sezioni circolari. Si puà lavare ed aspirare contemporaneamente oppure spruzzare, lasciare agire e poi aspirare.
- Aspirare le superfici e lasciare asciugare
- Lo sproco incapsulato viene aspirato durane le pulizie intemedie

Lavaggio tappeti

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Far sciogliere completamente il prodotto
- Lavare le superfici tessili in sezioni circolari. Si puà lavare ed aspirare contemporaneamente oppure spruzzare, lasciare agire e poi aspirare.
- Aspirare le superfici e lasciare asciugare
- Lo sproco incapsulato viene aspirato durane le pulizie intemedie

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non impregnare i materiali
- Riporre in un luogo asciutto

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Quick start

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1 kg	Pulizia profonda		1 %	Alto	80 m²
1 kg	Pulizia intermedia		1 %	Medio	120 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com