Care Dispersion RM 784

Cera a base di polimeri idrorepellente idonea per una pulizia inizale, dimanutenzione o intermedia che crea una pellicola sulle superfici rendendoleantiscivolo e che le protegge dallo sporco e dalle abrasioni. Molto coprente.

Proprietà

- Effetto lucido semi-opaco
- Copre con solo 2 strati
- Tempo di asciugatura ridotto
- Altamente repellente per lo sporco
- Elevata resistenza ai detergenti, non forma macchie
- Maggiore resa di superficie nella pulizia di manutenzione
- Le aree consumatate sono facili da ripristinare, a esempio, segni delle sedie, impronte
- Utilizzabile anche per la normale pulizia (spray cleaning) e pulizia di manutenzione (con il mop)
- Adatto per rimuovere film protettivi senza acqua
- Eccellenti proprietà autolivellanti
- Facile da rilucidare
- Antiscivolo come da DIN 51131 e DIN EN 13893 (in funzione alla tipologia di pavimentazione)

Aree di applicazione:

Imprese di pulizia:	Cura dei pavimenti
Municipalizzate:	Cura dei pavimenti
Ho.Re.Ca.:	Cura dei pavimenti
Ospedali e case di cura:	Cura dei pavimenti
Negozi:	Cura dei pavimenti

Macchine da utilizzare

- manuale
- Nebulizzatore
- Monospazzola

Confezione da	Codice
5 l	6.295-817.0

Valore pH

7.6
Concentrato



Applicazione:

Cera

- La superficie deve essere priva di residui di cera e di sporco (pH 7-8.5). La superficie deve essere asciutta
- Non diluire o miscelare con altri prodotti
- La quantità da impiegare dipende dal tipo di pavimento e dalla sua assorbenza: 1°strato : circa 20-40 ml/m2, 2° strato : circa 15-25 ml/m2. La resa è in funzione alla quantità impiegata
- Distribuire il prodotto equamente, con parsimonia, velocemente e sovrapporre (bagnato con bagnato) impiegando un mop piatto o snodato.
- Lasciar asciugare prima di applicare lo strato successivo (circa 30 minuti, a seconda della temperatura ed umidità)
- Ripetere se necessario (raccomandati 2 strati). Applicare il prodotto incrociando
- Calpestabile dopo la completa asciugatura (circa 3 ore)
- Apertura al traffico giornaliero dopo circa 24 ore
- Totalmente indurito dopo circa 14 giorni

Spray cleaner

- Le superfici devono essere pulite
- La diluizione del prodotto dipende dal danno da riparare
- Applicare la soluzione sull'area da trattare con un nebulizzatore
- Lucidare immediatamente con monospazzola

Pulitura con mop

- Le superfici devono essere pulite
- La diluizione del prodotto dipende dal danno da riparare
- Applicare il prodotto diluito a zone sull'area da trattare con un mop piatto o snodato. Distribuire il prodotto omogeneamente, con parsimonia, velocemente e sovrapporre (umido con umido)
- Lasciar asciugare completamente (circa 20 minuti, dipende da umidità e temperatura)
- Ripetere ove necessario
- Quando completamente asciutto, lucidare con monospazzola (optional)

Manutenzione

- Le superfici devono essere pulite
- Diluire il prodotto in funzione al grado di pulizia necessario
- Pulire la superificie manualmente con mop inumidito

Istruzioni d'uso:

- Non applicare su superfici sensibili all'acqua
- Non applicare su legno o parquet non sigillato
- Effettuare un test di adesione sul pavimento della fabbrica tratttata
- Teme il gelo
- Tenere nel contenitore originale, temperatura -5°C a +30°C
- Non mettere il prodotto avanzato nel contenitore
- Chiudere il contenitore subito dopo l'uso
- Pulire le macchine impiegate dopo l'uso

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Quick start
- Certificato antiscivolo come da normativa DIN 51131 e DIN EN 13893
- Perizia FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH – istituto di ricerca e controllo per il Facility Management GmbH)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Cera		%Non diluito		20-30 m²
1000 ml	Spray cleaner		20-30 %		120-300 m²
1000 ml	Pulitura con mop		30-50 %		100-200 m²
1000 ml	Manutenzione		1-3 %		1000-6000 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com