Detergente Lavacerchioni alcalinoRM 801 ASF 2)

Detergente alcalino pensato per il lavaggio di cerchi in lega ed alluminio(tranne per quelli non verniciati e molto lucidi per applicazioni speciali).Rimuove delicatamente le macchie da polvere di frenatura, di gomma e idepositi di sale stradale e calcare. Non danneggia i pavimenti in cemento nèi copriruota.

NTA-free

Proprietà

- Detergente per cerchioni molto efficace
- Elimina la polvere da frenatura, i residui di pneumarico, i deposito di sale anti ghiaccio e le macchie da calcare
- Gentile azione di pulizia
- Non danneggia i pavimenti in cemento e le rastrelliere per bici in acciaio
- Rapida efficacia
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Biodegradabile oltre il 90%
- Senza NTA

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici:	Pulizia delle ruote
Autotrasportatori, operatori di autobus:	Pulizia delle ruote
Stazioni self service:	Pulizia delle ruote

Macchine da utilizzare

- Nebulizzatore
- Stazioni self service
- Impianti di lavaggio

Confezione da	Codice
20 l	6.295-323.0

Valore pH

13.5
Concentrato



Applicazione:

Spruzzatore

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Lasciare in ammollo
- A seconda del grado di sporco, lasciare agire 1-3 minuti
- Risciacquare bene con acqua pulita.

Impianti di lavaggio self-service

- Applicare la miscela primaria con acqua fresca
- Pre spruzzare sulla superficie
- Lasciare in ammollo
- A seconda del grado di sporco, lasciare agire 1-3 minuti
- Risciacquare bene con acqua pulita.

Impianti di lavaggio

- Inserire il prodotto nel sistema
- Iniziare il programma di lavaggio

Istruzioni d'uso:

- Non lascaire asciugare la soluzione
- Non spruzzare su superfici calde
- Non applicare su superfici di metallo non verniciate o leggermente danneggiate
- Per i cerchioni speciali, leggere le istruzioni del costruttore.
- Teme il gelo

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Nebulizzatore		10 %	Alto	400 Felgen
1000 ml	Stazioni self service		10-20 %	Alto	400 Felgen
1000 ml	Impianti di lavaggio		10-20 %	Alto	400 Felgen

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com