Detergente per gres porcellanato RM 753 ASF

Detergente specifico per gres porcellanato, elimina sporco grasso,oleoso e minerale. Mantiene il fattore antisdrucciolo sulla superficie.Facilmente separabile dall'acqua.

NTA-free

Proprietà

- Detergente base per la pulizia di superfici piastrellate molto sporche
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Ottime proprietà di bagnabilità
- Formulazione a bassa schiumosità
- Altamente produttivo
- Fresca fragranza
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
- Senza enzimi e tensidi

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici:	Pulizia dei pavimenti
Imprese di pulizia:	Pulizia dei pavimenti
Ospedali e case di cura:	Pulizia dei pavimenti
Ho.Re.Ca.:	Pulizia dei pavimenti
Municipalizzate:	Pulizia dei pavimenti
Negozi:	Pulizia dei pavimenti

Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- manuale

Confezione da	Codice
2.5 l	6.295-587.0
10 l	6.295-082.0

Valore pH

10.5
Concentrato



Applicazione:

Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempi di reazione intorno ai 5-10 minuti, dipendono dalla quantità di sporco
- Aspira l'acqua sporca dalla superficie con le spazzole
- Risciacquare con abbondante acqua pulita e lasciare in ammollo in acqua finchè tutto lo sporco e il detergente sono stati rimossi

Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Sulle macchine DOSE, imposta il dosaggio solo sulla macchina.
- Pulire ed aspirare la superificie in un solo passaggio

manuale

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Pulisci le superfici manualmente.

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno, linoleoum o parquet non sigillato
- Non applicare su superfici sensibili agli alcalini
- Non lascaire asciugare la soluzione
- Teme il gelo

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia di manutenzione		3-5 %	Medio	820 m²
1000 ml	Pulizia manuale di manutenzione		3 %	Leggero	2000 m²
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda		5-20 %	Alto	370 m²
1000 ml	Pulizia di fondo a mano		5-20 %	Alto	1200 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com