All-round basic cleaning agent RM 754 ASF

Detergente altamente efficace per rimuovere facilemente cere e film polimerici da pavimenti resistenti all'acqua e sensibili agli alcalini. Risciacquo non necessario

Proprietà

- Potente detergente per rimuovere film protettivi e sporco
- Rimuovere cera ostinata e rivestimenti polimerici
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Si usa ovunque
- Ampio campo di applicazione: utilizzabile su tutti i pavimenti resistenti all'acqua, sensibili agli alcalini (linoleum) e resistenti agli alcalini (PVC)
- Eccellente compatibilità con i materiali
- Basso valore di pH quando diluito per l'uso
- Non serve perdere tempo per il risciacquo
- Utilizzabile come manutentore
- Sicuro e facile da usare
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Formulazione a bassa schiumosità

Aree di applicazione:

Imprese di pulizia:	Pulizia dei pavimenti
Ospedali e case di cura:	Pulizia dei pavimenti
Ho.Re.Ca.:	Pulizia dei pavimenti
Municipalizzate:	Pulizia dei pavimenti

Macchine da utilizzare

- Lavasciuga pavimenti
- Monospazzola
- Aspiratore solido-liquidi
- manuale

Confezione da	Codice
10 l	6.295-811.0

Valore pH

10.5
Concentrato



Applicazione:

Pulizia di fondo (sporco ostinato)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Diluire il prodotto con acqua pulita secondo necessità
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione1-10 minuti, dipende dal tipo di sporco
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Aspirare lo sporco dalla superificie
- Rimuovere tutto lo sporco e i residui di detergente usando acqua pulita (mop inumidito con basso dosaggio come richiesto, risciacquare con acqua pulita e lasciare in ammollo in concentrazione elevata)

Pulizia di fondo (film protettivo)

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Diluire il prodotto con acqua pulita secondo necessità
- Bagnare la superficie con il prodotto omogeneamente (usando spazzole/rulli/pad come necessario)
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 5-10 minuti, in funzione allo spessore del fim protettivo
- Pulire la superficie con macchina ed accessori appropriati
- Pulire manualmente le aree non accessibili
- Aspirare lo sporco dalla superificie
- Rimuovere tutto lo sporco e i residui di detergente usando acqua pulita (mop inumidito con basso dosaggio come richiesto, risciacquare con acqua pulita e lasciare in ammollo in concentrazione elevata)

Pulizia di manutenzione

- Rimuovere lo sporco grossolano con una spazzatrice
- Impiegare le corrette spazzole/rulli/pad e squeegee per la lavasciugapavimenti o monospazzola
- Diluire il prodotto con acqua pulita secondo necessità
- Pulire ed aspirare la superificie in un solo passaggio

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su legno o parquet non sigillato
- Non utilizzare su superficisensibili ai solvento come l'asfalto
- Non lascaire asciugare la soluzione
- Teme il gelo
- Tenere nel contenitore originale, temperatura -5°C a +30°C
- Pulire le macchine impiegate dopo l'uso

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)
- Quick start
- Perizia FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH – istituto di ricerca e controllo per il Facility Management GmbH)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Pulizia di fondo (film protettivo)		15-50 %	Medio-forte	30-50 m²
1000 ml	Pulizia di fondo (sporco ostinato)		10-20 %	Medio-forte	50-200 m²
1000 ml	Pulizia di manutenzione		1-3 %	Leggero	2500 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com