Detergente schiumogeno RM 838 ASF, 20L

Detergente schiumogeno alcalino RM 838 da usare con impianti di lavaggio senza spazzole, elimina macchie di grasso ed olio incrostate, residui di insetti e sporco stradale. Delicato sulla carrozzeria.

NTA-free

Proprietà

- Detergente schiumogeno potente per gli impianti di lavaggio senza spazzole
- Rimuove olio, grasso, fuliggine, resina, residui di insetti e sporco da strada.
- I microcristalli aumentano il risultato di pulizia
- Schiuma voluminosa, compatta e con ottime capacità aderenti che aumenta il risultato di pulizia
- Ottimo con lancia MultiApp
- Il lavaggio senza spazzole evita i micrograffi sulla carrozzeria
- Delicatissimo su carrozzeria, cerchioni e rifiniture
- Molto efficace
- Tempo di reazione molto brevi
- Fresca fragranza
- VDA

Aree di applicazione:

Stazioni self service:	Macchine, veicoli commerciali, biciclette
Concessionarie ed uffici:	Lavaggio di veicoli
Autotrasportatori, operatori di autobus:	Lavaggio veicoli commerciali
Industria:	Lavaggio veicoli commerciali
Industria:	Lavaggio veicoli commerciali
Agricoltura:	Lavaggio di veicoli

Macchine da utilizzare

- Impianti self service con lancia MultiApp
- Ugello schiumogeno dell'idropulitrice

Confezione da	Codice
20 l	6.295-838.0
200 l	6.295-839.0

Valore pH

13
Concentrato



Applicazione:

Ugello schiumogeno dell'idropulitrice

- Applicare la miscela primaria con acqua fresca
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- La temperatura è impostabile da1 a 40°C
- Applicare la schiuma dal basso verso l'alto con movimeni regolari
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per un minuto
- Risciacquare bene con acqua pulita.

Impianti self service con lancia MultiApp

- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- La temperatura è impostabile da1 a 40°C
- Applicare la schiuma dal basso verso l'alto con la lancia MultiApp
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per un minuto
- Sciacquare in alta pressione

Istruzioni d'uso:

- Non lascaire asciugare la soluzione
- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non applicare su superfici di metallo non verniciate o leggermente danneggiate
- Teme il gelo

Ulteriori informazioni:

- Certificazione VDA
- Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Impianti self service con lancia MultiApp		1-2 %	Alto	80 PKW
1000 ml	Ugello schiumogeno dell'idropulitrice	1+3	1-2 %	Medio	100 PKW

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com