Detergente specifico per resina e fuliggine RM 33 ASF

Detergente liquido molto potente per pulizie di fondo, rimuove sporcoostinato come olio, grasso, catrame, fuliggine, fuliggine resinosa, e cristallidi zucchero bruciato e caramellato. Privo di NTA.

NTA-free

Proprietà

- Detergente per alta pressione
- Elimina efficacemente olio, grasso, fuliggine e patina da smog
- Indicato per rimuovere macchie tipiche dell'industria alimentare: fuliggine, zucchero caramellato, grasso ecc
- Rapida efficacia
- Indicato per superfici in acciaio inox e ceramica
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA
- Senza fosfati

Aree di applicazione:

Agricoltura:	Sistemi di areazione
Industria alimentare:	Sistemi di areazione
Ho.Re.Ca.:	Sistemi di areazione
Negozi:	Sistemi di areazione

Macchine da utilizzare

- Idropulitrici
- Nebulizzatore

Confezione da	Codice
20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

Valore pH

13.5
Concentrato

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

acido — leggermente acido — neutro — leggermente alcalino — alcalino

Applicazione:

Idropulitrici

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Temperatura di uso da 1 a 80°C
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
- Sciacquare abbondantemente
- Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua pulita

Spruzzatore

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Lasciare in ammollo
- Tempo di reazione 1-5 minuti, in funzione al grado di sporco
- Sciacquare abbondantemente
- Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua pulita

Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non lascaire asciugare la soluzione
- Sciacquare con acqua fredda per almeno 2 minuti
- Usare detergente e disinfettante in modo alternato è un metodo consigliato per evitare la formazione di batteri
- Pulire le macchine impiegate dopo l'uso
- Teme il gelo

Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Idropulitrici	1+3	4-8 %	Alto	67 m²
1000 ml	Nebulizzatore		10 %	Medio-forte	110 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com