BP 2 per Cisterne

La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile



1 Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio inox

- Durevole e anti shock, comoda da trapsortare.

2 Con raccordo pompa e valvola di controllo

- Raccordo rapido da 3/4” e 1” per tubo e pompa.

3 Prefiltro integrato

- Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio

4 Interruttore galleggiante con cavo

- Il galleggiante evita il funzionamento a secco

BP 2 per Cisterne, 1.645-420.0, 2019-10-29

BP 2 per Cisterne

Dati tecnici

Codice nazione		1.645-420.0
EAN Code		4039784873292
Potenza assorbita, max.	**W**	800
Portata, max.	**l/h**	< 5700
Prevalenza/ Pressione, max.	**m / bar**	32 / 3,2
Massima profondità di immersione	**m**	7
Temperatura di alimentazione, max.	**°C**	35
Peso senza accessori	**kg**	9,9
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	130 × 130 × 475
Attacco filettato		G1
Cavo elettrico	**m**	H07RN-F / 10
Tensione	**V**	230
Frequenza	**Hz**	50

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata	■
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox	■
Raccordo tubo1″ , ¾″ con tubo a clip	■
Interruttore a galleggiante	■
Impugnatura in acciaio inos robusta	■
Prefiltro integrato	■
Definizione semplice di livello di accensione	■

■ **Incluso nella consegna**

BP 2 PER CISTERNE
1.645-420.0

1

2

3

4

5

6

7

8

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Miscellanea									
Interruttore galleggiante	1	6.997-356.0						L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	■
Protezione da funzionamento a secco	2	6.997-355.0						Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico	3	6.997-357.0						Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Adattatori/Connettori									
Raccordo tubo di aspirazione	4	6.997-359.0						Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	■
Adattatore raccordo	5	6.997-473.0							■
Kit raccordi Basic	6	6.997-358.0						Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	7	6.997-340.0						Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
	8	6.997-474.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili