BP 4 Deep Well

Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile.



1 Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox

- Durevole e anti shock

2 Con raccordo pompa e valvola di controllo

- Raccordo rapido da 3/4” e 1” per tubo e pompa.

3 Cavalletto per il montaggio

- Non ci si sporca mentre la si installa

4 Interruttore On/Off posizionato sull’estremità del cavo

- Lavora in completa sicurezza

BP 4 Deep Well, 1.645-421.0, 2019-10-29

BP 4 Deep Well

- Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
- Con raccordo pompa e valvola di controllo
- Cavalletto per il montaggio

Dati tecnici

Codice nazione		1.645-421.0
EAN Code		4039784873308
Potenza assorbita, max.	**W**	700
Portata, max.	**l/h**	< 4600
Prevalenza/ Pressione, max.	**m / bar**	43 / 4,3
Massima profondità di immersione	**m**	12
	mm	150
Temperatura di alimentazione, max.	**°C**	35
Peso senza accessori	**kg**	7,1
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	105 × 105 × 710
Attacco filettato		G1
Cavo elettrico	**m**	H07RN-F / 15
Tensione	**V**	230
Frequenza	**Hz**	50

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata	■
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox	■
Raccordo tubo1″ , ¾″ con tubo a clip	■
Cavalletto per il montaggio	■
Con 30 metri di corda	■
Prefiltro integrato	■
Possibilità di uso della corda	■
Interruttore on/off separato alla fine del cavo	■

■ **Incluso nella consegna**

BP 4 DEEP WELL
1.645-421.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Adattatori/Connettori									
Raccordo tubo di aspirazione	1	6.997-359.0						Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)	■
Adattatore raccordo	2	6.997-473.0							■
Kit raccordi Basic	3	6.997-358.0						Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	4	6.997-340.0						Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
	5	6.997-474.0							□
Miscellanea									
Protezione da funzionamento a secco	6	6.997-355.0						Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico	7	6.997-357.0						Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Interruttore galleggiante	8	6.997-356.0						L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili