# HD 9/100 Classic

L'dropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic si distingue grazie alla pressione di 1000 bar, una portata oraria di 900 l e una pistola a innesco bypass. Rimuove anche lo sporco più ostinato.




## 1 Potente pompa industriale ad alta pressione

- Stantuffo in carburo per una lunga durata.
- Design di facile manutenzione che facilita la sostituzione di parti soggette ad usura quali valvole, guarnizioni e pistoni

## 2 Pistola a innesto WOMA

- Leggero con impugnatura ergonomica per un facile utilizzo.
- Forze di innesco ridotte per lavorare senza sforzo.

## 3 Valvola di scarico della pressione

- La valvola di scarico della pressione riduce la pressione nel tubo di modo che rimanga flessibile quando la pistola è chiusa.
- Evita contraccolpi per l'utente quando la pressione aumenta a pistola aperta.

## 4 Ottima maneggevolezza

- Le ruote grandi e il baricentro basso rendono la macchina molto agile nonostante le misure.
- Il gancio per gru agevola il trasporto della macchina anche sui terreni accidentati

HD 9/100 Classic, 1.812-000.0, 2019-10-14

## HD 9/100 Classic

- Pompa d'acqua (optional)
- Protezione mancanza acqua in dotazione

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| **Codice prodotto** | | 1.812-000.0 |
| **EAN Code** | | 4054278303130 |
| **Pressione di esercizio** | **bar / MPa** | 1000 / 100 |
| **Portata** | **l/h** | 980 |
| **Temperatura di alimentazione** | **°C** | 45 |
| **Tipo di pompa** | | Albero a gomiti |
| **Trazione** | | Motore elettrico 400 V / 50 Hz |
| **Potenza allacciata** | **kW** | 30 |
| **Peso** | **kg** | 392 |
| **Dimensioni (Lu x La x H)** | | 1395 × 789 × 1088 |

## Dotazione

| | | |
|---|---|---|
| **Avviamento elettrico** | | – |
| **Tubo AP** | **m** | 20 |
| **Lancia in acciaio INOX** | **mm** | 750 |
| **Ugello a getto piatto** | | ■ |
| **Valvola di sicurezza** | | ■ |
| **Contaore** | | ■ |

■ **Incluso nella consegna**

# HD 9/100 CLASSIC
# 1.812-000.0

KÄRCHER

8

9

10

11

12

13

17

18, 21–22

19

24

| | | Codice prodotto | Lunghezza | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aggiunte al kit** | | | | | | | | | |
| Velo filtrante carter filtro 100 µm | 1 | 6.414-074.0 | | | | | | | ■ |
| Kit di montaggio pompa di mandata HD 18/ | 2 | 2.637-017.0 | | | | | | | □ |
| Velo filtrante carter filtro 50 µm | 3 | 6.414-073.0 | | | | | | | □ |
| | 4 | 9.871-040.0 | | | | | | | □ |
| **Maniche di alta pressione** | | | | | | | | | |
| Tubo flessibile 20m DN6 1.100bar M24x1,5 | 5 | 9.919-791.0 | | | | | | | ■ |
| Tubo flessibile 40m DN6 1.100bar M24x1,5 | 6 | 9.919-912.0 | | | | | | | □ |
| | 7 | 9.887-583.0 | | | | | | | □ |
| Fune di fissaggio 0,5m | 8 | 6.025-311.0 | | | | | | | □ |
| Grillo | 9 | 6.025-195.0 | | | | | | | □ |
| **Lance e pistole** | | | | | | | | | |
| PISTOLA AD ALTA PRESSIONE HP-DG | 10 | 9.918-187.0 | | | | | | | ■ |
| | 11 | 9.871-969.0 | | | | | | | ■ |
| Raccordo 1 1/8"-12UNF M22x1,5 | 12 | 9.918-624.0 | | | | | | | ■ |
| Bypass tubo 500 mm | 13 | 9.918-623.0 | | | | | | | ■ |
| Corpo supporto | 14 | 9.918-752.0 | | | | | | | □ |
| | 15 | 9.872-437.0 | | | | | | | □ |
| Raccordo di riduzione 3/4"-3/8" | 16 | 9.897-958.0 | | | | | | | □ |
| | 17 | 9.887-970.0 | | | | | | | □ |
| **Strahlrohe** | | | | | | | | | |
| | 18 | 9.891-183.0 | | | | | | | ■ |
| Manico per tubo spruzzatore | 19 | 6.025-300.0 | | | | | | | ■ |
| | 20 | 9.891-182.0 | | | | | | | □ |
| | 21 | 9.891-184.0 | | | | | | | □ |
| | 22 | 9.891-207.0 | | | | | | | □ |
| | 23 | 9.891-185.0 | | | | | | | □ |
| | 24 | 9.871-675.0 | | | | | | | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 9/100 CLASSIC
# 1.812-000.0

KÄRCHER

25

27, 33–40

28–31

44

46

47

MISSING PICTURE: M:\print\9886875_std_1_86581_acc.tif

49

MISSING PICTURE: M:\print\9899828_std_1_86584_acc.tif

52

| | | Codice prodotto | Lunghezza | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ugello Plug** | | | | | | | | | |
| Supporto per ugello F4 | 25 | 9.872-008.0 | | | | | | | ■ |
| Giunzioni o-ring | 26 | 6.025-168.0 | | | | | | | ■ |
| Ugello con beccuccio piatto F19 | 27 | 6.025-466.0 | | | | | | | ■ |
| Ugello con beccuccio rotondo F4 | 28 | 6.025-470.0 | | | | | | | □ |
| | 29 | 6.025-198.0 | | | | | | | □ |
| | 30 | 9.885-951.0 | | | | | | | □ |
| | 31 | 6.025-199.0 | | | | | | | □ |
| | 32 | 6.025-196.0 | | | | | | | □ |
| Ugello con beccuccio piatto F19 | 33 | 6.025-207.0 | | | | | | | □ |
| | 34 | 6.025-211.0 | | | | | | | □ |
| | 35 | 6.025-203.0 | | | | | | | □ |
| | 36 | 6.025-467.0 | | | | | | | □ |
| | 37 | 6.025-208.0 | | | | | | | □ |
| | 38 | 6.025-469.0 | | | | | | | □ |
| | 39 | 6.025-212.0 | | | | | | | □ |
| | 40 | 6.025-204.0 | | | | | | | □ |
| **Kupplungen und Verbinder** | | | | | | | | | |
| Raccordo doppio M24x1,-5DK-M24x1,5DK | 41 | 9.877-911.0 | | | | | | | □ |
| Vite a pressione M26 x 1,5 | 42 | 9.883-492.0 | | | | | | | □ |
| Anello di pressione A19 - I9/16-18UNF L | 43 | 9.883-570.0 | | | | | | | □ |
| | 44 | 9.883-669.0 | | | | | | | □ |
| | 45 | 9.883-670.0 | | | | | | | □ |
| | 46 | 6.280-180.0 | | | | | | | □ |
| **Ugello rotante monogetto** | | | | | | | | | |
| Orbimaster | 47 | 9.886-666.0 | | | | | | | □ |
| Kit di riparazione per Orbimaster | 48 | 9.884-069.0 | | | | | | | □ |
| **Ugello rotante multigetto** | | | | | | | | | |
| Testa di supporto per ugello TD06 | 49 | 9.886-875.0 | | | | | | | □ |
| Testa di supporto per ugello TD08 | 50 | 9.886-879.0 | | | | | | | □ |
| Testa di supporto per ugello TD10 | 51 | 9.918-067.0 | | | | | | | □ |
| Testa di supporto per ugello TD09 | 52 | 9.899-828.0 | | | | | | | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HD 9/100 CLASSIC
# 1.812-000.0

KÄRCHER

53

54

55–70

71

72

| | | Codice prodotto | Lunghezza | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ugello a vite** | | | | | | | | | |
| Supporto per ugello F21 | 53 | 9.878-291.0 | | | | | | | ☐ |
| Ugello cieco F21 | 54 | 6.025-237.0 | | | | | | | ☐ |
| Ugello con beccuccio rotondo F21, zaffiro | 55 | 9.886-208.0 | | | | | | | ☐ |
| | 56 | 9.886-209.0 | | | | | | | ☐ |
| | 57 | 6.025-220.0 | | | | | | | ☐ |
| | 58 | 9.886-211.0 | | | | | | | ☐ |
| | 59 | 9.886-212.0 | | | | | | | ☐ |
| | 60 | 6.025-221.0 | | | | | | | ☐ |
| | 61 | 6.025-222.0 | | | | | | | ☐ |
| | 62 | 9.886-213.0 | | | | | | | ☐ |
| | 63 | 9.886-214.0 | | | | | | | ☐ |
| | 64 | 9.886-215.0 | | | | | | | ☐ |
| | 65 | 9.886-216.0 | | | | | | | ☐ |
| | 66 | 9.886-217.0 | | | | | | | ☐ |
| | 67 | 9.886-218.0 | | | | | | | ☐ |
| | 68 | 9.886-219.0 | | | | | | | ☐ |
| | 69 | 9.886-207.0 | | | | | | | ☐ |
| | 70 | 9.886-210.0 | | | | | | | ☐ |
| **Blaster abrasivo** | | | | | | | | | |
| Lancia di aspirazione completo sabbiante | 71 | 6.025-258.0 | | | | | | | ☐ |
| Abrasive material hose | 72 | 6.025-308.0 | | | | | | | ☐ |

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili