HDS trailer

Questa categoria di idropulitrici ad acqua calda è montata su rimorchio per una straordinaria mobilità e massima facilità d'uso.

DESIGN AWARD 2017

4–8 h

SERVO CONTROL

EASY!Force

1


2

3

4

1 Affidabile

- Tecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata
- Recupera calore dal calore generato dal motore

2 Operazione semplice

- La macchina si accende tramite il comodo selettore centrale
- I due avvolgitubo optional facilitano l'allestimento e il disallestimento della macchina nell'area di lavoro.

3 Autosufficiente

- Capiente serbatoio dell'acqua da 500 litri: dura 30 minuti a piena potenza di lavoro.
- Serbatoio gasolio da 100 litri: lunga autonomia.

4 Molto agile

- Ogni trailer è configurabile su misura del cliente
- Le versione Skid e Cab trasformano il trailer in mobile o stazionario.

HDS trailer, 1.524-952.2, 2019-10-14

HDS trailer

Dati tecnici

Codice prodotto		1.524-952.2
Produttore motore		Yanmar
Combustibile		Diesel
Potenza allacciata	**kW / hp**	19 / 26 / 19 / 26
Portata	**l/h**	900-1700
Pressione	**bar / MPa**	60-200 / 6-20
Consumo diesel a pieno carico	**kg/h**	11,8
Peso	**kg**	950
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	3646 × 1747 × 1735

Dotazione

Pistola		EASY!Force Advanced
Tubo AP	**m**	30
Lancia	**mm**	1050
Ugello Power		■
Servo Control		■

■ **Incluso nella consegna**

HDS TRAILER
1.524-952.2

1, 4, 6

2

3, 5, 7

8

9

10

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Tubo A.P. (15 m)	1	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	2	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				▲
	3	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	4	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	5	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	6	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				☐
Longlife per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	8	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo A.P Longlife 400 20m	9	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
Tubi speciali									
Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	10	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1

2

3

4

5

6

7

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	☐
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							☐
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							☐
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							☐
Pistola Easy Press									
Regolatore Servo Press	5	4.118-009.0	1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (>1100 l/h) da montare sulla pistola.	☐
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	6	2.115-000.0							☐
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	7	2.115-001.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Luce LED per lancia	1	2.680-002.0		125 mm				Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	☐
Lancia imballato solo per ricambio	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					☐
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					☐
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm					☐
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm					☐
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					☐
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					☐
Lancia doppia									
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	☐
WC Lance in acciaio inox									
Lancia WC	11	4.112-029.0						Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	☐
Spray flessibile									
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					☐
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						☐
Lancia telescopica									
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					☐
Kit di montaggio detergente vasca									
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm					☐
Lance sottoscocca									
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm				Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	☐
Impugnatura optional									
	17	4.321-380.0							☐
Accessorio anti erbacce									
WR 50 filettatura trapezoidale	18	2.114-013.0							☐
WR 20 filettatura trapezoidale	19	2.114-014.0							☐
WR 100	20	2.114-015.0						Accessorio per il diserbamento delle erbe infestanti da collegare alle idropulitrice a caldo HDS.	☐
WR 10	21	2.114-016.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco - non commutabile									
	1	4.114-043.0	300 bar	90					☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1–5

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	1	2.113-050.0	75					Ugello a getto piatto per sporco ostinato	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	2	2.113-052.0	100					Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Bocchetta power TR 25032	3	2.113-071.0	32						☐
	4	2.113-016.0	90						☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Bocchetta power filettatura trapezoidale	5	2.113-069.0	90						☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello									
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0							☐
Adattatore rotativo									
Giunto rotante	2	4.111-021.0							☐
Giunto									
Giunto -2xM22x1,5	3	4.111-037.0						Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	☐
Raccordo filettato									
Raccordo	4	4.111-022.0						Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Y-Verteiler	5	4.111-024.0							☐
Raccordo a vite	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Cono di tenuta completo	10	4.111-032.0							☐
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							☐
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1–3

4

5

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar						☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar						☐
Ugelli sturatubi									
Ugello rotante pulizia tubi D21/090	4	4.765-003.0		90	21 mm				☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/090	5	4.765-010.0		90	30 mm				☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1


2

3

4

		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici FR 50									
Lavasuperfici FR 50	1	2.111-023.0			500 mm			Lavasuperfici FR 50	☐
Set ugelli specifico per macchina									
Set ugelli Power	2	2.640-781.0	1300–1800 l/h					Set ugelli Power specifico per macchina, per Lavasuperfici FR 30 ed FR 50	☐
Kit ugelli per superfici									
Nozzle 100	3	2.643-769.0		100					☐
Lavasuperfici FR 50 Me									
FRV 50 ME	4	2.111-024.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-055.0	900–2500 l/h						☐
Imballaggio completo per 6.394-968.0	2	2.112-017.0							☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							☐
Set schiuma									
Set Inno Foam	4	2.112-008.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	5	2.112-011.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (1000-1300 l/h)	6	2.111-020.0	1000–1300 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	7	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1–2

3

4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0						Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	2	4.115-006.0						Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Set ugelli									
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 01	3	2.112-030.0	100						☐
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-083.0	8 mm					In aggiunta al set ugelli. Particolarmente resistente all'usura, indicato per lavoro continuativo.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1

2

3

4

		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
Filtro aspirazione									
Filtro acqua	1	6.414-956.0							☐
Filtro d'aspirazione	2	4.730-012.0						Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro idrico									
Filtro idrico	3	4.730-102.0						Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐
Anti riflusso									
Anti riflusso	4	2.641-374.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS TRAILER
1.524-952.2

1

2

3

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-002.0	800–1300 l/h						☐
	3	4.113-005.0	800–1300 l/h						☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga