HD 25/15-4 Cage Plus

Idropulitrice a freddo con motore elettrico ideale per pulire grandi quantità di sporco ostinato.

1 Telaio esterno

- Telaio esterno robusto e tubolare
- Gancio per essere attaccata alle gru

2 Scheda elettronica integrata per il monitoraggio della macchina

- Avviamento dolce e protezione perdita
- Protezione sovra voltaggio e voltaggio troppo basso

HD 25/15-4 Cage Plus, 1.353-907.0, 2019-08-29

HD 25/15-4 Cage Plus

- Telaio in acciaio molto resistente
- Avviamento dolce atuomatico, protezione perdita, protezione funzionamento a secco, potezione anti corto circuito bi fase
- Ruote antiforatura per migliorare la mobilità del prodotto.

Dati tecnici

Codice prodotto		1.353-907.0
EAN Code		4054278157917
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Portata	**l/h**	500–2500
Pressione di esercizio	**bar / MPa**	30–150 / 3–15
Pressione max.	**bar / MPa**	190 / 19
Temperatura di alimentazione	**°C**	60
Potenza allacciata	**kW**	13
Peso	**kg**	120
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	957 × 686 × 1080

Dotazione

Pistola		EASY!Force Advanced
Tubo AP	**m**	15 / Qualità premium
Lancia	**mm**	1050
Ugello Power		■
Ugello rotante		■
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)		–
Pressostato		■
Regolazione continua della portata e della pressio		■
Lancia alta pressione		■
Servo Control		■

■ **Incluso nella consegna**

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

2

3

4

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo A.P.	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	☐
	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

2

3

4

5

6

7

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							□
Pistola Easy Press									
Regolatore Servo Press	5	4.118-009.0	1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (>1100 l/h) da montare sulla pistola.	■
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	6	2.115-000.0							□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	7	2.115-001.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm				Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm					□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm					□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Lancia doppia									
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
WC Lance in acciaio inox									
Lancia WC	11	4.112-029.0						Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile									
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Lancia telescopica									
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Kit di montaggio detergente vasca									
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm					□
Lance sottoscocca									
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm				Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Impugnatura optional									
	17	4.321-380.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Dreckfr ser 170	1	4.114-046.0	300 bar	170					■

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1-2

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Powerd se 25155	1	2.113-030.0	155						■
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.113-047.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello									
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0							☐
Iniettore detergente									
Kit di montaggio detergente dosaggio	2	4.637-031.0							☐
Adattatore rotativo									
Giunto rotante	3	4.111-021.0							☐
Giunto									
Giunto -2xM22x1,5	4	4.111-037.0						Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	☐
Raccordo filettato									
Raccordo	5	4.111-022.0						Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Y-Verteiler	6	4.111-024.0							☐
Raccordo a vite	7	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0							☐
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0							☐
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0							☐
Cono di tenuta completo	11	4.111-032.0							☐
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0							☐
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0							☐
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0							☐
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0							☐
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	16	4.111-046.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

2

4

5

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-055.0	900–2500 l/h						☐
Imballaggio completo per 6.394-968.0	2	2.112-017.0							☐
Serbatoio 1L	3	6.414-954.0							☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	4	6.414-050.0							☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	5	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Kit montaggio filtro dell'acqua									
Kit di montaggio filtro acqua	1	2.851-065.0							☐
Kit montaggio ruote radar									
Kit di montaggio ruote antipanne	2	2.851-067.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

2

3

4

		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka									
Raccordo Geka per tubo 1"	1	6.388-465.0							☐
GIUNTO X TUBO 1"	2	6.388-458.0						Con filetto interno	☐
Anti riflusso									
Anti riflusso	3	2.641-374.0							☐
Altri accessori									
Kit di montaggio accettatore monete	4	2.644-029.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 25/15-4 CAGE PLUS
1.353-907.0

1

2

3

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-002.0	800–1300 l/h						☐
	3	4.113-005.0	800–1300 l/h						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga