HD 6/15 P St

Idropulitrice stazionaria con motore a corrente alternata, pompa da 600 litri/ora, installazione a parete e rilascio automatico della pressione.

1 Apparecchiatura di alta qualità

- Lo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata
- Motore elettrico potente, 2 poli, raffreddato ad aria

2 Uso flessibile

- Si può utilizzare in verticale e in orizzontale

3 Facile da manutere

- E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro.
- Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura.

4 Migliore efficienza energetica

- Nuovissima pompa assiale a tre pistoni che risude considerevolmente perdite di pressione e portata
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia

HD 6/15 P St, 1.150-950.0, 2019-08-22

HD 6/15 P St

- Pompa assiale a tre pistoni con pistoni in acciaio inox
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia

Dati tecnici

Codice prodotto		1.150-950.0
EAN Code		4054278233970
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Portata	**l/h**	560
Pressione di esercizio	**bar / MPa**	150 / 15
Pressione max.	**bar / MPa**	225 / 22,5
Temperatura di alimentazione	**°C**	60
Potenza allacciata	**kW**	3,1
Peso	**kg**	20,5
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	290 × 300 × 565

Dotazione

ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	–
Pressostato	■
Servo Control	–

■ **Incluso nella consegna**

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1–4, 13

5, 9, 11

6

7–8, 10

12, 14

15

16–18

19

20

21

22

23

24

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				▲
Tubo alta pressione 10m DN6	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m				☐
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				☐
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Tubo A.P.	19	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	☐
	20	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
Versione per industria alimentare - estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	☐
Tubo A.P. (20 m)	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Longlife per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 6, AVS raccordo pistola	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1

2

3

4

5

6

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	☐
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0							☐
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0							☐
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0							☐
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0							☐
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Luce LED per lancia	1	2.680-002.0		125 mm				Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	☐
Lancia imballato solo per ricambio	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm					☐
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					☐
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm					☐
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm					☐
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					☐
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					☐
Lancia doppia									
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	☐
WC Lance in acciaio inox									
Lancia WC	11	4.112-029.0						Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	☐
Spray flessibile									
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm					☐
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						☐
Lancia telescopica									
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					☐
Kit di montaggio detergente vasca									
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm					☐
Lance sottoscocca									
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm				Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	☐
Impugnatura optional									
	17	4.321-380.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1

2

3

4

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco									
Ugello rotante completo solo per ricambi	1	4.114-019.0	180 bar	35					☐
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello mangiasporco, non commutabile	2	4.114-040.0	300 bar	35				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.	☐
Ugello triplo									
Triplo ugello 033 nur fuer Ersatz	3	4.117-028.0	300 bar	33					☐
Ugello variabile 0°-90°									
Ugello speciale 0005	4	4.113-007.0		50				Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1–4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
	2	2.113-002.0	33						☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Bocchetta power per ricambio 25033	3	2.113-063.0	33						☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	4	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7–8

9

10

11

12

13

14

15

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello									
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0							☐
Iniettore detergente									
Iniettore completo HD 6/15C	2	6.645-758.0							☐
Kit di montaggio valvola dosatrice	3	6.500-000.0							☐
Iniettore detergente (senza ugelli)	4	4.637-032.0						Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.	☐
Iniettore detergente A.P.	5	4.637-033.0						Emissione del detergente in alta pressione fino a 5%	☐
Set ugelli specifico per cod. 3.637-170									
Inserto bocchetta filettatura trapezoida	6	4.769-005.0							☐
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001									
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	7	4.769-003.0						Alta pressione	☐
	8	4.769-006.0						Bassa pressione	☐
Adattatore rotativo									
Giunto rotante	9	4.111-021.0							☐
Giunto									
Giunto -2xM22x1,5	10	4.111-037.0						Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	☐
Raccordo filettato									
Raccordo	11	4.111-022.0						Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Raccordo a vite	12	4.111-038.0							☐
Y-Verteiler	13	4.111-024.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0							☐
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0							☐
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0							☐
Cono di tenuta completo	17	4.111-032.0							☐
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0							☐
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0							☐
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0							☐
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0							☐
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1–3

4–6

7

8

9–10

11

12

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar						☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar						☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 14MPa 20m	4	6.110-048.0	140 bar						☐
Tubo sturatubi, DN 6	5	6.110-049.0	140 bar					Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	☐
Sturatubi, DN 6	6	6.110-050.0	140 bar						☐
Ugelli sturatubi									
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm				☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				☐
Ugelli sturatubi	9	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° inidetro, ø16 mm	☐
	10	5.763-016.0		60	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	☐
	11	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	☐
	12	6.415-428.0		50	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

2, 10

3

4

5

6

7

8

9

11

		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion									
Kit di montaggio labbro in gomma	1	2.642-910.0							☐
Extension hose 5 m	2	4.440-939.0						5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibi	3	2.642-528.0							☐
Kit di montaggio parasporco	4	2.642-532.0							☐
FRV 30	5	2.111-010.0							☐
Pulitore superfici FR 30									
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm				☐
Pulitore superfici FR 30 ME									
Lavasuperfici FR 30 ME	7	2.111-013.0			300 mm			Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Set ugelli specifico per macchina									
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	8	2.640-401.0	500-650 l/h					Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
Kit ugelli per superfici									
Set ugelli 035 per FRV 30	9	2.642-430.0		35				Set ugelli 035 per FRV 30	☐
Lava superfici FRV 30 ME									
Tubo flexxibile aspirazione FRV 30 me	10	4.441-040.0							☐
FRV 30 ME	11	2.111-012.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1

2

3

4

5

6

7

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						☐
Imballaggio completo per 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							☐
Set schiuma									
Set Inno Foam	4	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	5	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Kit ugelli per set Inno/Easy Foam	6	2.111-009.0	500-600 l/h						☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	7	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9–10

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Dispositivo avvolgitubo									
Kit di montaggio avvolgitubo modulo	1	2.110-024.0	15 m						☐
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	2	6.392-074.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.392-083.0	20 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	4	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	5	6.392-105.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo	6	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	7	6.392-122.0	20 m						☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	9	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	10	2.641-867.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0


1


2–3


4

5–7

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lunghezza	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					☐
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					☐
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					☐
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		max. 60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	☐
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		max. 155 °C					☐
	6	6.392-977.0		max. 155 °C					☐
	7	6.392-976.0		max. 155 °C					☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1–2

3

4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0						Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	2	4.115-006.0						Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Set ugelli									
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-021.0	35						☐
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6

7

8

9

10

11

		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka									
Raccordo Geka	1	6.388-461.0						Con raccordo tubo	☐
	2	6.388-455.0							☐
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0							☐
Raccordo Geka	4	6.388-473.0						Con filetto interno	☐
Filtro aspirazione									
Filtro acqua	5	6.414-956.0							☐
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0						Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro idrico									
Filtro idrico	7	2.637-691.0						Montaggio dal lato macchina, 140 µm.	☐
	8	4.730-102.0						Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐
Anti riflusso									
Anti riflusso	9	2.641-374.0							☐
Altri accessori									
Limitatore di corrente	10	2.637-495.0						Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	☐
Kit di montaggio accettatore monete	11	2.644-029.0							☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 6/15 P ST
1.150-950.0

1

2

3–4

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-004.0	500–800 l/h						☐
	3	4.113-003.0	500–800 l/h						☐
	4	4.113-005.0	800–1300 l/h						☐

☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga