HD 7/16-4 ST

Impiantino fisso a freddo trifase 4 poli IDEALE PER rispondere alle più svariate richieste. Configurabile con svariati accessori. Pensato per agricoltura, automotive, industria alimentare e supermercati





1 Flessibilità garantita dalla possibilità di aggiungere accessori.

- Accessori e funzioni si possono aggiungere in ogni momento.
- Si possono aggiungere gli accessori e le funzioni che servono, anziché comprare una nuova macchina

2 Pulisce efficacemnete grazie all'alta temperatura dell'acqua che leimina ogni tipo di sporco.

- L'acqua raggiunge i 70°C anche sul modello base
- Si può collegare anche il riscaldatore HWE 860.

3 Configurazione personalizzabile per risparmiare sui costi

- Si paga solo quello che serve
- Si sceglie il modello base e si aggiungono gli accessori che si ritengono fondamentali

4 Resistente e durevole

- Pistoni in ceramica

HD 7/16-4 ST, 1.524-500.2, 2019-07-18

HD 7/16-4 ST

Dati tecnici

Codice prodotto		1.524-500.2
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Fusibile	**A**	16
Portata	**l/h**	300–700
Pressione di esercizio	**bar / MPa**	30–160 / 3–16
Pressione max.	**bar / MPa**	190 / 19
Temperatura di alimentazione	**°C**	70
Potenza allacciata	**kW**	4,4
Peso	**kg**	53
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	533 × 420 × 790

Dotazione

Pistola		Pistola Easy-Press
Pistola con Softgrip		■
Servo Control		–
Tubo AP	**m**	10 / DN 8, 315 bar
Ugello triplo (0°/25°/40°)		manuale
Sistema antiattorcigliamento (AVS)		■
Lancia in acciaio INOX	**mm**	1050
Predisposta per Servo Control		■

■ **Incluso nella consegna**

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

KÄRCHER

1

2

3, 11

4

5

6

7

8

9

10

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Prolunga tubo AP 10m	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Prolunga tubo AP 10m	
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	
	3	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
Tubo A.P.	4	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	☐
Tubo A.P. Longlife 400 10m	5	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
Longlife per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	6	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	7	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	
Standard									
Tubo A.P. (10 m)	8	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	■
Longlife 400									
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	9	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	☐
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola	10	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	☐
Tubi speciali									
Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	11	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

1

2

3

4

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistola Easy Press									
Regolatore Servopress	2	4.775-470.0	750–1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	□
Attacco rapido									
Raccordo rapido completo	3	6.401-458.0							□
Nipplo ad innesto	4	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

1

2

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

1–2

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo									
Ugello triplo 043	1	4.767-152.0	300 bar	43				Ugello triplo manuale. Regolazione getto comoda. Per idropulitrici con iniettore; getto in bassa pressione per applicazione detergente o lavoro in bassa pressione. Raccordo M 18x1.5.	■
Triplo ugello solo per ricambio 100	2	4.767-205.0	300 bar	100					□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HD 7/16-4 ST
1.524-500.2

KÄRCHER