HDC Classic

Quest'impianto si caratterizza per la compattezza e la struttura a moduli. Si compone di gruppo pompa, contenitore galleggiante per il collegamento alla rete idrica e una cabina di comando, si monta facilmente.

1 Separatore di acqua e olio

- L'acqua arriva alla pompa dal vano raccolta, non c'è possibilità di infiltrazioni d'aria perciò la pompa non funziona mai a secco.

2 Funzione avviamento automatico

- La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono approvvigionate adeguatamente.

HDC Classic, 1.509-501.2, 2019-10-14

HDC Classic

Dati tecnici

Codice prodotto		1.509-501.2
EAN Code		4039784398689
Pressione	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16
Portata	**l/h**	700–2000
Temperatura di alimentazione	**°C**	max. 85
Accensione motore		softstart
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	860 × 595 × 580

HDC CLASSIC
1.509-501.2

1

2

3

4–5

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	1	4.775-823.0							■
	2	4.775-825.0							□
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	3	4.775-463.0						Pistola Easy Press	□
Pistola Easy Press									
Regolatore Servopress	4	4.775-470.0	750–1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	□
Regolatore Servo Press	5	4.775-471.0	1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (>1100 l/h) da montare sulla pistola.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

1

2, 5

3


4

6

7

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza			Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli									
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm					☐
	2	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					☐
	3	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					☐
	4	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					☐
Lancia completo grigio 1050mm	5	4.760-655.0	300 bar	1050 mm					☐
Lancia doppia									
Lancia doppia 960mm	6	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	☐
Spray flessibile									
Articolazione pieghevole M18x1,5	7	4.481-039.0	300 bar						☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

KÄRCHER

1–3

4–7, 9–11

8

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.113-008.0	43					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
	2	2.113-025.0	55					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
Ugello triplo, Touchless (commutazione senza contatto)	3	2.113-015.0	80						☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	4	2.883-401.0	55					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
Ugello Power	5	2.883-402.0	60					Ugello Power	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	6	2.883-406.0	80					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Power nozzle spray angle 40°	7	2.884-525.0	55					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐
	8	2.884-527.0	80						☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	9	2.883-390.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	10	2.883-391.0	60					Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	11	2.883-394.0	80					Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

KÄRCHER

1

2

3

4–5

6

7

8

9

10–11

		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
Prolunga tubo AP 10m	2	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Prolunga tubo AP 10m	☐
Tubo A.P. (15 m)	3	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
Tubo A.P. (20 m)	4	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				☐
Tubo A.P. (15 m)	5	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	☐
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	6	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	☐
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	7	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	☐
Tubo A.P Longlife 400 20m	8	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
Tubi speciali									
Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	9	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐
Versione per industria alimentare - estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	10	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	☐
Tubo A.P. (20 m)	11	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici FR 30 ME									
Lavasuperfici FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 mm			Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Pulitore superfici FR 50									
Lavasuperfici FR 50	2	2.640-679.0			500 mm			Lavasuperfici FR 50	☐
Set ugelli specifico per macchina									
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	3	2.640-442.0	850–1100 l/h					Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.639-188.0	1100–1300 l/h					Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	☐
Set ugelli Power	5	2.640-781.0	1300–1800 l/h					Set ugelli Power specifico per macchina, per Lavasuperfici FR 30 ed FR 50	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

8

9

12–13

14

16

17

18

19

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Giunto									
Giunto -2xM22x1,5	1	4.111-037.0						Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	☐
	2	4.403-002.0							☐
Raccordo filettato									
Raccordo	3	4.402-022.0						Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Punto di prelievo									
Supporto tubo e lancia	4	2.042-003.0						Ganci porta tubo AP e porta lancia AP da parete per riporre in sicurezza gli accessori a fine lavoro. I supporti sono in acciaio inox.	☐
Conduttura A.P.									
Raccordo rapido, parte fissa	5	6.463-025.0						Raccordo rapido, parte fissa	☐
Raccordo rapido, parte mobile	6	6.463-023.0						Raccordo rapido, parte mobile	☐
Impianto fisso									
Kit di montaggio HDC	7	2.641-736.0							☐
Pistola max 3000 l/h	8	4.775-018.0							☐
Raccordo a vite braccio girevole R 1/2" x M 22 x 1,5 ottone	9	5.402-001.0							☐
Parte avvitabile R 1 - R 3/4" ottone	10	6.386-010.0							☐
Valvola manicotto R 3/4"	11	6.412-021.0							☐
Rubinetto a sfera DN 15 acciaio nichelato	12	6.412-066.0							☐
Rubinetto a sfera DN 8	13	6.412-386.0							☐
Nipplo ad innesto R 1/2"	14	6.463-022.0							☐
Impinatini fissi ad alta pressione									
Centrale di approvvigionamento detergente	15	3.910-005.0							☐
Kit di montaggio unit di dosaggio doppi	16	2.641-702.0							☐
Pistola a spruzzo	17	4.775-784.0							☐
Kit di montaggio detergente HDC	18	2.641-703.0							☐
Kit di montaggio mobile HDC	19	2.641-704.0							☐
Lancia 600 mm	20	4.760-625.0							☐
Lancia 1050 mm	21	4.760-626.0							☐
	22	4.760-627.0							☐
Lancia 2050 mm	23	4.760-628.0							☐
	24	6.412-068.0							☐
Iniettore schiumogeno 900 l/h	25	3.637-054.0							☐
Ugello schiuma	26	4.763-207.0							☐
Ugello Schiuma	27	4.767-072.0						Ugello Schiuma	☐
Conduttura tubo idropulitrice									
Avvolgitubo, manuale, acciaio inox	28	2.637-566.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

KÄRCHER

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Punto di prelievo									
	1	4.763-927.0							☐
	2	4.775-012.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

HDC CLASSIC
1.509-501.2

		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Strahlrohe									
Lancia completo 60 Mpa	1	4.760-653.0							☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili