IVC 60/12-1 Tact EC

Aspiratore solidi liquidi industriale con motore brushless



1 Funzioanemnto continuo

- Il motore EC senza spazzole è molto resistente all'usura, dura almeno 5,000 ore, ed è adatto per lavorare su turni.

2 Sistema di pulizia filtro automatico TACT

- Un getto di aria compressa pulisce i due filtri. In questo modo la potenza di aspirazione è sempre alta e costante.

3 Vano raccolta con meccanismo di appoggio

- Il sistema di svuotamento del vano raccolta è comodo ed ergonomico anche quando il vano raccolta è pieno e pesante

4 Filtro plissettato piatto compatto

- La superficie filtrante è molto ampia nonostante il filtro abbia misure compatte

IVC 60/12-1 Tact EC, 1.576-102.0, 2019-10-25

IVC 60/12-1 Tact EC

- Dotazione antistatica
- Sistema di presaparazione ciclonico integrato

Dati tecnici

Codice prodotto		1.576-102.0
EAN Code		4039784463714
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Portata aria	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Depressione	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Capacità serbatoio	**l**	60
Potenza assorbita	**kW**	1,2
Superficie di filtraggio	**m²**	0,95
Raccordo ID		DN 70
Accessorio in dotazione ID		DN 50 / DN 40
Rumorosità	**dB(A)**	74
Peso	**kg**	59
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	970 × 690 × 995

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No

IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

1

2

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro plissettato imballato	1	6.907-276.0	1 Pezzo						☐
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	2	6.907-449.0	1 Pezzo						☐

☐ Accessori disponibili