IVC 60/24-2 Tact² M

L'aspiratore industriale IV 60/24-2 è un prodotto molto robusto ottimo sia per l'aspirazione di solidi, sia per quella di liquidi. La sua struttura e la dotazione varia rendono questo prodotto molto versatile e pratico.



1 Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

- Progettato per mantenere alta e costante la potenza di aspirazione
- Il filtro si autopulisce grazie a getti di aria compressa. L'aspirazione rimane alta e diminuiscono i costi di manutenzione. Il filtro è più durevole

2 Due motori di aspirazione con soft start

- Due motori per una potente azione di pulizia. I motori sono controllati elettronicamente, per evitare picchi di correnti in fase di avviamento.

3 Vano raccolta con meccanismo di appoggio

- Il sistema di svuotamento del vano raccolta è comodo ed ergonomico anche quando il vano raccolta è pieno e pesante

4 Filtro plissettato piatto compatto

- La superficie filtrante è molto ampia nonostante il filtro abbia misure compatte

IVC 60/24-2 Tact² M, 1.576-105.0, 2019-10-25

IVC 60/24-2 Tact² M

- Dotazione antistatica
- Sistema di presaparazione ciclonico integrato

Dati tecnici

Codice prodotto		1.576-105.0
EAN Code		4039784463745
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Portata aria	**l/s / m³/h**	72,2 / 260
Depressione	**mbar / kPa**	224 / 22,4
Capacità serbatoio	**l**	60
Potenza assorbita	**kW**	2,4
Superficie di filtraggio	**m²**	0,95
Raccordo ID		DN 70
Accessorio in dotazione ID		DN 50 / DN 40
Rumorosità	**dB(A)**	73
Peso	**kg**	60
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	970 × 690 × 995

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No

IVC 60/24-2 TACT² M
1.576-105.0

1

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	1	6.907-449.0	1 Pezzo						☐

☐ Accessori disponibili