IVC 60/30 Ap

Aspiratore solido-liquidi industriale, trifase

1 Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico

- I due filtri vengono colpiti da un getto di aria compressa che li pulisce dalla polvere. La procedura si attiva automaticamente e mantiene alta e constante la potenza di aspirazione di modo che il lavoro non s'interrompa.
- Progettato per mantenere alta e costante la potenza di aspirazione

2 Soffiatore laterale resistente all'usura

3 Vano raccolta con meccanismo di appoggio

- Il sistema di svuotamento del vano raccolta è comodo ed ergonomico anche quando il vano raccolta è pieno e pesante

4 Filtro plissettato piatto compatto

- La superficie filtrante è molto ampia nonostante il filtro abbia misure compatte

IVC 60/30 Ap, 1.576-107.0, 2019-07-18

IVC 60/30 Ap

- Dotazione antistatica
- Pulizia del filtro manuale
- Sistema di presaparazione ciclonico integrato

Dati tecnici

Codice prodotto		1.576-107.0
EAN Code		4039784539310
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Portata aria	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Depressione	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Capacità serbatoio	**l**	60
Potenza assorbita	**kW**	3
Superficie di filtraggio	**m²**	1,9
Raccordo ID		DN 70
Accessorio in dotazione ID		DN 70 / DN 50 / DN 40
Rumorosità	**dB(A)**	77
Peso	**kg**	95
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	970 × 690 × 1240

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No