IVR 40/15 Pf M

Aspiratore industriale IVR 40/15 Pf aspira e trattiene la polvere più fine anche durante il funzionamento continuo dell'impianto di produzione. Con ventola laterale e filtro a tasca.

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

1 Design robusto, composto di materiali resistenti. Ottimo per l'uso in campo industriale

- Pensato per le industrie metallurgiche

2 Molto silenzioso

- L'uscita aria è insonorizzata da gusci che assorbono il rumore: la portata d'aspirazione rimane alta ma il rumore è neutralizzato e l'utente non subisce stress.

3 Sistema di preseparazione simile al metodo a ciclone

- Protegge il filtro e ne aumenta la durata. Il risparmio sui costi è garantito e la verstailità della macchina aumenta.

4 Motore molto efficiente IE2 per aumentare la potenza di aspirazione

- I motori IE2 generano una maggiore potenza di aspirazione rispetto ai motori tradizionali con assorbimento uguale.

IVR 40/15 Pf M, 9.986-066.0, 2019-10-14

IVR 40/15 Pf M

- Sistema di preseparazione simile al metodo a ciclone
- Vano porta accessori

Dati tecnici

Codice prodotto		9.986-066.0
EAN Code		4054278030067
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Portata aria	**l/s / m³/h**	58 / 210
Depressione	**mbar / kPa**	200 / 20
Capacità serbatoio	**l**	40
Potenza assorbita	**kW**	1,5
Superficie di filtraggio	**m²**	1,75
Raccordo ID		DN 50
Accessorio in dotazione ID		DN 50 / DN 40
Rumorosità	**dB(A)**	63
Peso	**kg**	113
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	890 × 670 × 1560

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No