IVR 50/40 Pf M

Aspiratore industriale IVR 50/40 Pf aspira e trattiene la polvere più fine utilizzabile su 3 turni.
Uso mobile e stazionario.

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

1 Vano raccolta ergonomico

- L'archetto di spinta dell'IVR 50 permette di svuotare il vano raccolta anche in posizione eretta.
- Il tubo di compensazione pressione e il peso fanno in modo che la polvere aspirata vada a depositarsi direttamente nel sacchetto.

2 Sistema di preseparazione simile al metodo a ciclone

- Protegge il filtro e ne aumenta la durata. Il risparmio sui costi è garantito e la verstailità della macchina aumenta.

3 Design robusto, composto di materiali resistenti. Ottimo per l'uso in campo industriale

- Pensato per le industrie metallurgiche

4 Motore molto efficiente IE2 per aumentare la potenza di aspirazione

- I motori IE2 generano una maggiore potenza di aspirazione rispetto ai motori tradizionali con assorbimento uguale.

IVR 50/40 Pf M, 9.986-068.0, 2019-08-06

IVR 50/40 Pf M

- Sistema di preseparazione simile al metodo a ciclone
- Vano raccolta ergonomico

Dati tecnici

Codice prodotto		9.986-068.0
EAN Code		4054278030098
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Portata aria	**l/s / m³/h**	137,5 / 495
Depressione	**mbar / kPa**	140 / 14
Capacità serbatoio	**l**	50
Potenza assorbita	**kW**	4,7
Superficie di filtraggio	**m²**	1,75
Raccordo ID		DN 70
Accessorio in dotazione ID		DN 70 / DN 50
Rumorosità	**dB(A)**	62
Peso	**kg**	178
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	850 × 760 × 1970

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No