IVR-L 100/24-2 Tc

L'IVR-L 100/24-2 Tc è la versione base delle varianti IVR-L 100 Tc. E' perfetto per aspirare e separare i liquidi dai trucioli di metallo nell'industria metallurgica.

1 Raggio d'azione a 360°

- Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia e si può pulire in comodità ovunque.

2 Vano porta accessori

- Il tubo di aspirazione trova posto sull'apposito gancio portacavo e tutti gli altri accessori hanno un vano ordinato sulla macchina: Tutto rimane pronto all'uso ed in ordine.

3 Design robusto, composto di materiali resistenti. Ottimo per l'uso in campo industriale

- Pensato per le industrie metallurgiche

4 Vano raccolta ribaltabile

- E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.

IVR-L 100/24-2 Tc, 9.987-885.0, 2019-07-18

IVR-L 100/24-2 Tc

- Carter ribatabile
- Display di visualizzazione del livello del liquido

Dati tecnici

Codice prodotto		9.987-885.0
EAN Code		4054278275840
Allacciamento elettrico	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Portata aria	**l/s / m³/h**	148 / 532
Depressione	**mbar / kPa**	235 / 23
Raccordo ID		DN 50
Accessorio in dotazione ID		DN 50 / DN 40

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No