IVR-L 120/24-2 Tc

L'IVR-L 120/24-2 Tc è la versione base delle varianti IVR-L 120 Tc. E' perfetto per aspirare e separare i liquidi dai trucioli di metallo nell'industria metallurgica.

1 Vano raccolta ribaltabile

- E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.

2 Raggio d'azione a 360°

- Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia e si può pulire in comodità ovunque.

3 Resistente all'olio

- Cavo e rotelle sono resistenti all'olio: non si deteriorano e lavorano più a lugo garantendo mobilità e alte prestazioni anche nelle condizioni più intense.

4 Robusto ed affidabile

- Pensato per le industrie metallurgiche

IVR-L 120/24-2 Tc, 9.987-888.0, 2019-07-18

IVR-L 120/24-2 Tc

- Carter ribatabile
- Display di visualizzazione del livello del liquido

Dati tecnici

Codice prodotto		9.987-888.0
EAN Code		4054278275871
Allacciamento elettrico	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Portata aria	**l/s / m³/h**	148 / 532
Depressione	**mbar / kPa**	235 / 23
Raccordo ID		DN 50
Accessorio in dotazione ID		DN 50 / DN 40

Dotazione

Accessori inclusi nella dotazione della macchina	No