VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic

Questa cera a caldo liquida forma una pellicola resistente all'acqua che protegge la carrozzeria dalla corrosione. Contiene cera naturale di carruba. Conforme alle normative VDA.

NTA-free

Proprietà

- Cera a caldo efficace da usare negli autolavaggi e negli impianti self service
- Protezione effettiva fino a 1 mese
- Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
- Produce una finitura a specchio lucido
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA

Aree di applicazione:

Concessionarie ed uffici:	Auto
Autotrasportatori, operatori di autobus:	Lavaggio veicoli commerciali
Stazioni self service:	Macchine, veicoli commerciali, biciclette

Macchine da utilizzare

- Idropulitrici
- Impianti di lavaggio
- Stazioni self service

Confezione da	Codice
20 l	6.295-428.0
200 l	6.295-143.0
1000 l	6.295-144.0

Valore pH

6.3
Concentrato



Applicazione:

Idropulitrici

- Applica la miscela con acqua demineralizzata
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di utilizzo 40-90°
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto

Impianti di lavaggio

- Inserire il prodotto nel sistema
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di utilizzo 40-90°
- Iniziare il programma di lavaggio

Stazioni self service

- Applica la miscela con acqua demineralizzata
- Inserire il prodotto nel sistema
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di utilizzo 40-90°
- Iniziare il programma di lavaggio

Istruzioni d'uso:

- Sovradosaggio consigliato
- Utilizza solo su superfici pulite, già risciacquate
- Applica la miscela con acqua demineralizzata
- Teme il gelo

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:

- EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ulteriori informazioni:

- Certificazione VDA
- Scheda di sicurezza (SDS)

Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Idropulitrici	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Impianti di lavaggio		0.1-0.2 %		120 PKW
1000 ml	Stazioni self service	1+9	1-2 %		83 PKW

Contattaci per maggiorni informazioni

Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia

Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com